

Frontgitterzaun Typ RR-Z

Frontgitter sind ein echtes Highlight für viele verschiedene Anwendungen bzw. Einsatzorte und bilden eine optimale Synthese zwischen erprobter Robustheit und zeitloser Eleganz.

Beschreibung:

Mit dem Frontgitterzaun Typ RR-Z haben wir einen funktionellen, zeitlosen Klassiker im Hause. Die schlichte Zaunanlage mit modernem Erscheinungsbild kann an den unterschiedlichsten Standorten verwendet werden.

Kennzeichnend für den Typ RR-Z sind die senkrechten, runden Stäbe, die zwischen den waagerechten Querträgern angebracht und mit diesen verschweißt sind. Das ansprechende Bild wird abgerundet durch die verdeckte Befestigung zwischen Pfosten und Füllstabelementen, es sind keine Bügel, Schrauben oder Muttern zu sehen. Neben dem klassischen Aussehen legt der Frontgitterzaun Typ RR-Z besonderen Wert auf den Aspekt der Sicherheit. Um ein Überklettern zu verhindern, sind die Modelle ab einer Höhe von 150 cm oben mit einer Zackenleiste versehen. Zudem verhindern die verdeckten Befestigungen ein unerwünschtes Demontieren der Zaunelemente.

Mit dem Frontgitterzaun Typ RR-Z entscheiden Sie sich für höchste Sicherheit und ein modernes Design.



Abmessungen:

| | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhen: | 1.000 / 1.250 / 1.500 / 1.800 / 2.000 / 2.500 mm |
| Elementlänge: | 2.250 mm (Achsabstand: 2.315 mm) |
| Querprofile: | oben und unten Rechteckstahlprofil 50/25 mm |
| Füllung: | Rundrohr Ø 22 mm (Höhen 1.000, 1.250 und 1.500 mm), Ø 25 mm (Höhen 1.800 und 2.000 mm), Ø 30 mm (Höhe 2.500 mm) jeweils mit einem Achsabstand von ca. 150 mm |
| Übersteigschutz: | bis 1.500 mm Zaunhöhe: Oberseite glatt ab 1.500 mm Zaunhöhe: Oberseite mit Zackenleiste |
| Pfosten: | Quadratstahlrohr 60/60 mm, mit schwarzer Kunststoff-Abdeckkappe |
| Befestigung: | verdeckte Schraubverbindung / optional Schellenbefestigung |

Oberfläche:

Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet nach RAL.