Pfosten für Gittermatten

TYP BB

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Die Pfosten bestehen aus einem Profilstahl 60/40 mm und besitzen als oberen Abschluss eine PVC-Kappe. Die Doppelstabmatten werden je nach Höhe mit 2 bis 4 U-Bügel aus Edelstahl am Pfosten montiert.

Rohr in mm	Pfostenlänge ca. in mm	für Mattenhöhe in mm	Anzahl empfohlener U- Bügel
60/40/2	1200	606/ 608/ 630	2
60/40/2	1400	806/ 808/ 830	2
60/40/2	1600	1006/ 1008/ 1030	2
60/40/2	1800	1206/ 1208/ 1230	3
60/40/2	2000	1406/ 1408/ 1430	3
60/40/2	2200	1606/ 1608/ 1630	3
60/40/2	2400	1830	3
60/40/2	2600	2030	3
60/40/2	2800	2230	4
60/40/2	3000	2430	4

TYP BB-BP / BB-WBP

Die Pfosten bestehen aus einem Profilstahl 60/40 mm und besitzen als oberen Abschluss eine PVC-Kappe. Die Doppelstabmatten werden je nach Höhe mit 2 bis 4 U-Bügel aus Edelstahl am Pfosten montiert. Zudem besitzen die Pfosten eine angeschweißte **Bodenplatte/Winkelbodenplatte** zum Aufdübeln.

Rohr in mm	Pfostenlänge ca. in mm	für Mattenhöhe in mm	Anzahl empfohlener U- Bügel
60/40/2	675	606/ 608/ 630	2
60/40/2	875	806/ 808/ 830	2
60/40/2	1075	1006/ 1008/ 1030	2
60/40/2	1275	1206/ 1208/ 1230	3
60/40/2	1475	1406/ 1408/ 1430	3
60/40/2	1675	1606/ 1608/ 1630	3
60/40/2	1875	1830	3
60/40/2	2075	2030	3
60/40/2	2275	2230	4
60/40/2	2475	2430	4



Bodenplatte Winkelbodenplatte

OBERFLÄCHE:

Alle Stahlteile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in

Standardfarbe: RAL 6005 moosgrün RAL 7016 anthrazitgrau

Alle anderen RAL- oder DB-Farbtöne sind auf Anfrage möglich.

ZUBEHÖR:

U- Bügel inkl.
- Muttern M6
- Gegenplatte aus V2A,
- Geräuschedämmer
- Abdeckung für Gegenplatte aus Kunststoff.